

LLF86 - Direccional o Toda Posición



Llanta con diseño de banda de rodamiento especial para uso regional en carreteras federales y autopistas.

Múltiples laminillas especiales para obtener mayor adherencia en piso mojado y seco.

Diseño direccional optimizado para todas posiciones.

Excelente capacidad de carga de 16 capas (LR H)

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
LLG215F86	215/75R17.5	H/16	12.5	6.00	762	212	2180	120	2060	120



F860 - Direccional o Toda Posición



Diseñado especialmente para autobuses en ejes de dirección y toda posición. En camiones para ejes de remolque.

Excelente resistencia al desgaste lateral.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
LLG305860	305/75R24.5	H/16	14.5	9.00	1080	305	3750	120	3250	120

