

## S605 - Toda Posición



Llanta premium para toda posición, cuenta con canales separados que optimizan la conducción y 5 costillas con anchos hombros que mejoran la estabilidad y disminuyen el desgaste. Paquete de 5 cinturones que ofrecen fuerza y ayudan a proveer una larga vida. Expulsores de piedras en el fondo de las ranuras del piso, evitan incrustaciones y daños. Sipes para mejorar la tracción en condiciones húmedas y disipar el calor para prolongar la vida del neumático.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
8200180	11R22.5	H/16	14.28	8.25	1050	276	3000	120	2750	120
8200182	11R24.5	H/16	14.28	8.25	1100	276	3250	120	3000	120
8200184	295/75R22.5	H/16	14.28	8.25	1016	274	2800	110	2575	110
8200186	285/75R24.5	H/16	14.28	8.25	1035	274	2800	110	2575	110

## S768 - Tracción



Diseño de hombros cerrados, para una mayor estabilidad, disminuye desgastes irregulares punta talón. Diseño de bloques independientes en centro de piso, que mejora la tracción principalmente en caminos sinuosos. Incluye botones expulsores de piedra que reducen la retención de piedra, mejoran la vida útil del casco (más renovados). Multi-sipes para mejorar la tracción en condiciones de humedad y disipar el calor. Diseño de piso extra profundo (20.00 mm) con compuesto de hule especial para extender la vida útil.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
5543259	11R22.5	H/16	20.00	8.25	1053	277	3000	120	2750	120
5543256	11R24.5	H/16	20.00	8.25	1114	277	3250	120	3000	120
8246075	295/75R22.5	G/14	20.00	8.25	1027	275	2800	110	2575	110
8246078	285/75R24.5	G/14	20.00	8.25	1061	275	2800	110	2575	110