

S606 - Toda Posición



El modelo Premium de Sailun S606 , con hombros anchos y con sipes incorporados para una excelente estabilidad y tracción en todas las condiciones climáticas.

Una profundidad de piso de 17.46mm que asegura un kilometraje excepcional, y un diseño de entrelazado simétrico que promueve desgaste uniforme.

Características y beneficios: Multi-sipes mejoran la tracción en condiciones húmedas y disipar el calor para prolongar la vida de la banda de rodadura.

Las ranuras ayudan a reducir el desgaste irregular y mejorar la tracción.

Los eyectores de piedra protegen el neumático de la perforación de piedra.

Diseño amplio de huella y hombros cuadrados para mayor estabilidad y kilometraje.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
8244197	315/80R22.5	J/18	17.46	9.00	1082	307	4000	120	3350	120
5542395	305/75R24.5	J/18	17.46	9.00	1080	305	3750	120	3250	120

S637 - Toda Posición



Diseño de 5 anchas costillas diseñadas para una excelente estabilidad. Diseño profundo de la banda de rodadura para aplicaciones en tráilers y hombros sólidos que resisten el desgaste irregular y daños en las curvas. Expulsores de piedras en el fondo de las ranuras del piso, evitan incrustaciones y daños. Sipes para mejorar la tracción en condiciones húmedas y disipar el calor para prolongar la vida del neumático.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
8244379	215/75R17.5	H/16	12.70	6.00	772	205	2180	125	2060	125
8244381	235/75R17.5	H/16	13.50	6.75	801	226	2725	125	2575	125
8244383	225/70R19.5	G/14	12.70	6.75	813	219	1800	110	1700	110
8254387	245/70R19.5	G/14	13.50	7.50	840	243	2060	110	1950	110
8254389	255/70R22.5	H/16	13.50	7.50	933	245	2500	120	2300	120
8254392	275/70R22.5	H/16	15.00	8.25	962	272	3150	125	2900	125